



TTX

Agrarische toepassingen



Hoogtes:
0,50 tot 2m
Afhankelijk van het model



Lengtes:
10/ 25/ 50m
Afhankelijk van het model



Mazen:
13mm/ 20mm
40mm



Ø 0,70
Ø 0,80
Ø 0,90
Afhankelijk van het model

6005
Mosgroen


Verzinkt

Keuze

- Verschillende draaddiameters, maaswijdtes, hoogtes en verpakkingen.
- Speciale volière toepassing: gemaakt in een enkele laag van 2m hoogte.
- Twee afwerkingen: groen 6005 gecoat op bruut of op verzinkt na fabricatie.

Eenvoudig installeren

- De flexibiliteit van de omheining maakt het gemakkelijk om af te rollen en te installeren.
- Mogelijkheid om de omheining onderaan te begraven

Afwerking	Maas (mm)	Hoogte (m)	Ø Draad (mm)	Verpakking	Installatieaccessoires
Gecoat groen RAL 6005	13	0,50/ 1,00	0,90	Rol van 10 of 25m	 <p>DIRICKX Krammen</p>
	25	0,50/ 1,00	0,90	Rol van 25m	
		1,50			
Verzinkt	13	0,50/ 1,00	0,70	Rol van 10 of 25m	
	20	0,50/ 1,00		Rol van 25m	
	25	0,50	0,80	Rol van 10 of 25m	
		1,00		Rol van 10, 25 of 50m	
		1,50		Rol van 25 of 50m	
	40	0,50/ 1,00	0,90	Rol van 10 of 50m	
		1,50/ 2,00		Rol van 50m	

DIRICKX behoudt zich het recht voor haar foto's op elk moment te wijzigen om de nodige verbeteringen aan te brengen. Foto's en kleuren zijn niet contractueel - Juni 2021 - GA305726 -