



Nylofor® 2D

Paneelsystemen

Nylofor 2D is een compleet afrasteringssysteem met dubbele horizontale draden, welke een hoge stevigheid garandeert.

Productdetail



TROEVEN

Zeer grote stevigheid

De panelen zijn uitzonderlijk stevig door het gebruik van zwaar gelast gaas in combinatie met dubbele horizontale draden.

Lange levensduur

De bedekkingstechnologie van Betafence waarborgt een extra lange levensduur. Na de verzinking wordt een adhesielaag aangebracht voor een perfecte hechting met de polyesterlaag.

Totaal systeem

Het systeem omvat panelen in diverse hoogtes, palen met aangepaste bevestigingsystemen en poorten. Alle componenten waarborgen een snelle en professionele plaatsing.

Beveiligingsniveau



Toepassingen



Functionaliteiten



Palen en bevestiging

De Nylofor 2D panelen kunnen bevestigd worden aan diverse types palen:




Vierkante palen

De gelaste vierkante buispalen (60 × 60 mm, 80 × 60 mm) zijn voorzien van inserts voor de bevestiging van de panelen aan de voorkant met klemmen en veiligheidsbouten en hebben een kunststof afsluitdop.



Bekafix palen

De panelen worden zijdelings bevestigd op de palen en beveiligd met anti vandalisme-veiligheidsbevestigingsklemmen. De gelaste palen in H-vorm (70 × 44 mm) worden geleverd met een kunststof afsluitdop.



O-Lox Super palen

Paalsysteem (120 x 40 mm) met afdeklap, te combineren met Screeno Wave privacystrips of met afdeklaplaaf of bevestigingsplaat voor hogere sport omheiningen.



Izifix palen zonder toebehoren

Zijdelingse bevestiging van Nylofor 2D panelen aan de Izifix palen, zonder toebehoren. De panelen worden perfect door middel van de sleuven van de paal vastgehouden. Het paneel wordt direct vastgezet door de binnenvouw die de verticale draad van het paneel blokkeert. Izifix palen (75 x 50 mm) worden geleverd met een dop.



UniLox palen

De panelen worden zijdelings aan de palen bevestigd d.m.v. specifieke klemmen uit polyamide of geplastificeerde metalen veiligheidsklemmen, afhankelijk van het type installatie en paneel. De palen zijn uit gelaste buis in "H" vorm (70x64mm/70x44mm) en voorzien van een kunststof afsluitdop.

Panelen

De panelen zijn 2500 mm breed en beschikbaar in verschillende hoogtes van 1030 tot 2430 mm. De panelen hebben aan één zijde verticale prikkels van 30 mm, naar boven of naar onder te plaatsen.

Type	Draaddiameter		Maasgrootte
	Horizontaal	Verticaal	
Nylofor 2D	2 x 6 mm	5 mm	200 x 50 mm

Poorten

Het Nylofor 2D-systeem kan worden vervolledigd met poorten van het type Robusta: enkele en dubbele draai- of schuifpoorten.

Privacy systeem beschikbaar

Nylofor 2D panelen kunnen gevuld worden met Screeno Wave voor onmiddellijke privacy.

Bedekkingsprocedé

De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Vervolgens wordt een adhesielaag aangebracht voor een perfecte hechting met de polystereindlaag (min. 100 micron).

De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte 275 g/m², beide zijden gecombineerd) volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en geplastificeerd (min. 60 microns).

Kleuren

Nylofor 2D is beschikbaar in groen RAL 6005 en grijs RAL 7016. Andere kleuren : op aanvraag.



ASSORTIMENT NYLOFOR 2D

Hoogte afrastering mm	Afmetingen panelen breedte x hoogte mm	Aanbevolen paallengte mm
1030	2500 x 1030	1500
1230	2500 x 1230	1800
1430	2500 x 1430	2100
1630	2500 x 1630	2400
1830	2500 x 1830	2500
2030	2500 x 2030	2700
2430	2500 x 2430	3100

NYLOFOR 2D AFRASTERING MET SCHUINE OPSTAND

Hoogte afrastering mm		Afmetingen panelen B x H mm	Paallengte = recht stuk + schuine opstand 45° in mm	Profiel paal mm	Aantal klemmen
Verticaal paneel mm	Schuin paneel mm				
1870	390	2500 x 1230 + 2500 x 1030 schuin paneel	2450 + 370	60 x 60 x 1,50	6 + 2
2070	390	2500 x 1430 + 2500 x 1030 schuin paneel	2700 + 370	60 x 60 x 1,50 ⁽¹⁾	6 + 2
2070	390	2500 x 1430 + 2500 x 1030 schuin paneel	2700 + 370	80 x 60 x 2,50 ⁽²⁾	6 + 2
2270	390	2500 x 1630 + 2500 x 1030 schuin paneel	3000 + 370	60 x 60 x 1,50 ⁽¹⁾	7 + 2
2270	390	2500 x 1630 + 2500 x 1030 schuin paneel	3000 + 370	80 x 60 x 2,50 ⁽²⁾	7 + 2

⁽¹⁾ Geadviseerd ⁽²⁾ Alternatief



Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem
+ 32 (0)56 73 46 46 | info.benelux@betafence.com | betafence.be / betafence.nl

Betafence is wereldmarktleider in omheiningoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco samenwerkt als leider in perimeter beveiligingssystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.